

DORMA

BEYOND



Klemmfrei, einfach, elegant

Gerade im Kindesalter ist das Einklemmen der kleinen Finger an den gefährlichen Quetsch- und Scherstellen der Türnebenschließkanten recht häufig.

Um solche Unfälle zu vermeiden wurde das DORMA BEYOND Drehtürsystem entwickelt und patentiert. Der Drehpunkt der Glastür befindet sich an der Glas- kante, wodurch eine Gefährdung durch Klemmen ausgeschlossen wird.

Dieses System ist nicht nur sicher, es bietet zudem ein sehr attraktives Design.

Standardmäßig ist dieses praxisorientierte Produkt für 10 und 12 mm Glasdicke verwendbar. Mit durchgehender Drehstange oder Kurzstangenlösung für Türflügelgewichte bis 80 kg überzeugt dieses System auf elegante Weise.

Nip-free, simple, elegant

Children in particular are prone to getting their little fingers caught in the dangerous nip and shear gaps of the secondary closing edges of doors.

In order to prevent such accidents from occurring, DORMA has developed and patented its BEYOND swing door system. The pivot point of the glass door is located at the glass edge, thus eliminating the nip hazard.

This system is not only safe but also offers the striking advantage of a very attractive design.

This practical product can be used as standard for glazing of 10 and 12 mm in thickness. With a full-length pivot rod or a short rod solution for door leaf weights up to 80 kg, this system truly impresses through its elegance.




Ausschreibungstext

Drehtürsystem ausgelegt für 10 mm ESG Gläser,
Materialqualität: Aluminium
Oberfläche: Aluminium eloxiert
 Lieferung und Montage einer Ganzglasdrehtür System DORMA BEYOND.
Ausführung:
 Klemmfreie Pendeltür (...Anschlagtür) mit durchlaufendem Eckprofil (...Beschlägen in Kurzausführung) welches ein Quetschen und Abscheren an der Nebenschließkante ausschließt.
 Drehpunkt der Glastüre mittig in Glasachse
 Lagerung am Boden durch ...DORMA Bodentürschließer (...DORMA Bodenlager) obere Führung mittels ...Oberlichtdrehbeschlag (...Drehbeschlag Deckenbefestigung)
Fixteile und Oberlicht in DORMA Wandanschlussprofilen geklemmt mit durchlaufendem Eckprofil:
 Türhöhen von 1900 mm – max. 2200 mm...
Beschläge in Kurzausführung:
 Größe des Türblattes max.: b/h 900/2200 mm
 Größe Oberlicht max.: b/h 900/600 mm

Specification text

Swing door system designed for 10 mm toughened safety glass
Material grade: Aluminium
Surface finish: Anodised
 Supply and installation of a complete DORMA BEYOND fully glazed swing door system
Design:
 Nip-free double action door (...single action door) with full-length corner profile (...short-length fittings) designed to eliminate nip and shear hazard at the secondary closing edge.
 Pivot point of the glass door located at the glass centreline
 Floor mounting in the form of ...DORMA floor spring (...DORMA floor pivot)
 Top guide in the form of ...fanlight/overpanel pivot fitting (...pivot fitting for ceiling mounting)
Fixed panels in fanlight clamped in DORMA wall abutment profiles with full-length corner profile:
 Door heights 1900 mm – max. 2200 mm...
Short-length fittings:
 Size of door leaf max.: w/h 900/2200 mm
 Large fanlight/overpanel max.: w/h 900/600 mm





Division Glasbeschlagtechnik
Glass fittings and accessories
DORMA-Glas GmbH
Postfach 32 68
D-32076 Bad Salzuflen
Max-Planck-Straße 33 - 45
D-32107 Bad Salzuflen
Tel. +49 5222 924-0
Fax +49 5222 21009
www.dorma-glas.com